

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

Cera compuesta a base de cera de abeja, carnauba y candelilla, esencia de trementina y sin silicona.

APLICACIONES

Interior

Protección de los revestimientos minerales, hormigón, madera...

VENTAJAS

- Nutre
- Regenera
- Protege
- Da brillo al soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|-----------------------------|---|
| Estado | Sólido |
| Apariencia | Pasta |
| Color | Blanquecino |
| Olor | Característico |
| Volumen NBN EN 1015-10 | 814 kg/m ³ |
| Densidad aparente (a 20 °C) | 0,814 kg/L |
| Presentación | Envases de 350 ml netos Envases de 2,5 L netos |
| Almacenamiento | 6 meses en un lugar seco, protegido de la helada y en el embalaje original cerrado. |
| Cantidad de COV | 73,71 % |
| Clasificación aduanera | 34 04 90 10 |
| Clasificación ADR | «UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, 3, III, (D/E)» |
| DATOS DE APLICACIÓN | |
| Consumo | de 20 a 60 g/m ² en función de la porosidad |
| Temperatura de aplicación | +10 °C mín. a +30 °C máx. |
| Tiempo de secado (a 20 °C) | 30 min |

APLICACIÓN
SOPORTE Y PREPARACIÓN

Antes y después de la aplicación, el soporte debe estar limpio, seco, mate, sin polvo ni grasa. Debe estar duro, sin aspecto gelatinoso ni quebradizo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

BEALWAX se aplica tal cual.

APLICACIÓN

Aplicar con la ayuda de un pincel o un trapo (de algodón blanco, para evitar cualquier coloración de la cera debido a los pigmentos del tejido).

Dejar secar durante 30 minutos.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PULIDO

Tras un secado completo, el pulido con un disco de tipo «piel de carnero» permitirá dar un aspecto satinado y repartir mejor el producto por la superficie.

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia en seco o con ayuda de trementina, una espátula o un paño.

MANTENIMIENTO

Las superficies tratadas con **BEALWAX** precisan de un mantenimiento sin agentes abrasivos.

Para el mantenimiento y la limpieza: **FINISH SA TR** diluido en agua.

Para eliminar la cal (también en grifería): vinagre diluido en agua. Se deberá empezar por concentraciones pequeñas e ir aumentándolas en función de la dureza del agua.

Para renovar la protección: aplicar **BEALWAX** con un paño, como mínimo entre una y dos veces al año, y antes de que pierda la impermeabilidad, asegurándose previamente de eliminar todos los residuos de cal.

ADVERTENCIAS

Las obras deben estar protegidas frente a la lluvia, el sol, el viento y las heladas hasta el secado completo.

No se aconseja aplicar en aquellos soportes que contengan sales (sulfato de sodio, nitratos, calcio...)

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Siempre se deben efectuar pruebas con la protección seleccionada, dado que cada pigmento y cada protección reaccionan de manera diferente.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

MEDIO AMBIENTE

Desechar en un centro de selección de residuos especializado.

SEGURIDAD

Producto inflamable. En caso de ingerirlo, puede provocar daños en los pulmones. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de ingerirlo, consultar a un especialista. Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en www.beal.be

MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad BEAL ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen en la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.